

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.842 = 1.84		
2 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	4.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.842 = 1.84		
4 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km	m ³	62.53*0.18 = 11.26		
5 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³	poz.4 = 11.26		
6 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	1842*2*0.75* (0.11+0.06)* 0.5-11.26 = 223.60		
7 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³	poz.6 = 223.60		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
8 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	62.53		
9 d.3	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamienno 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	62.53		
10 d.3	D-04.08.04	Warstwa wyrównawcza na łukach poziomych z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5mm.	m ³	67.49		
11 d.3	D-04.08.04	Warstwa wyrównawczo-wzmocniająca z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5mm - średnia grubość po zagęszczeniu 6cm.	m ³	[(1842-11)* 4.20+62.53]* 0.06 = 465.16		
12 d.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²	(1842-11)* 0.75*2+11* 4.2+11*11* 0.5 = 2853.20		
Razem dział: PODBUDOWA						
4		NAWIERZCHNIA				
13 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1842*4.0+9* 9*0.5 = 7408.50		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14 d.5	D-06.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy ziemnych.	m ²	1842*0.75*2 = 2763.00		
15 d.5	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy oraz zjazdów na drogi boczne destruktem 0/30mm -warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	6*4*8+1482* 0.75*2 = 2415.00		
16 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	9.00		
17 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	2.00		
18 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	3.00		
19 d.5	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice miejscowości.	szt.	6.00		
20 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.	szt.	1.00		
21 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	2.00		
22 d.5	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe KTC 018 (SP-04) na przepustach.	m	24.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: