

Przepust w km 2+416

- | | |
|---|----------------|
| 1. Światło przepustu | - ϕ 0.60m |
| 2. Rzędna nawierzchni na przepuscie | - 137.83 |
| 3. Rzędna wlotu | - 136.68 |
| 4. Rzędna wylotu | - 136.61 |
| 5. Rzędna ścianki czołowej od strony wlotu | - 137.73 |
| 6. Rzędna ścianki czołowej od strony wylotu | - 137.73 |
| 7. Długość przepustu | - 7.00m |
| 8. Spadek podłużny przepustu | - 1 % |
| 9. Kat skrzyżowania z drogą | - 90° |

Przepust w km 2+725

- | | |
|---|----------------|
| 1. Światło przepustu | - ϕ 0.60m |
| 2. Rzędna nawierzchni na przepuscie | - 136.63 |
| 3. Rzędna wlotu | - 135.48 |
| 4. Rzędna wylotu | - 135.40 |
| 5. Rzędna ścianki czołowej od strony wlotu | - 136.60 |
| 6. Rzędna ścianki czołowej od strony wylotu | - 136.52 |
| 7. Długość przepustu | - 8.00m |
| 8. Spadek podłużny przepustu | - 1 % |
| 9. Kat skrzyżowania z drogą | - 90° |

STANISŁAW ZUBER
upr. bud. 161/85
w zakresie projektowania, wykonania i nadzoru
inżynierskiego w zakresie budownictwa
drogowego i mostowego

ZYGMUNT SOWALA
upr. arch. 161/85
98-200 Sieradz, ul. Białna 5
tel. 043 22 08 42
NIP 517-141-89-80