

**Dotyczy przetargu NR SP.3431.24.2013**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu załącza kosztorys ofertowy  
na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1712E w msc Kłocko**

# KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1712E  
w msc. Kłocko

| Lp.                                               | Podstawa                | OPIS                                                                                                                                                                              | Jedn.<br>obm.  | Ilość  | Cena<br>jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| <b>1</b>                                          |                         | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                      |                |        |               |         |
| <b>1<br/>d.1</b>                                  | <b>D-<br/>04.01.01</b>  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV<br>70 mb x 6,0 mb = 420,0 m <sup>2</sup>                                    | m <sup>3</sup> | 420,00 |               |         |
| <b>2</b>                                          |                         | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                                               |                |        |               |         |
| <b>3<br/>d.2</b>                                  | <b>D-<br/>05.03.05b</b> | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR-3) w ilości 75kg/ m <sup>2</sup><br>70,0 mb x 10 mb = 700,0 m <sup>2</sup> x 75 kg/ m <sup>2</sup> = 52 500 kg x 1000 = 52,5 t | t              | 52,5   |               |         |
| <b>4<br/>d.3</b>                                  | <b>D-<br/>04.03.01</b>  | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m <sup>2</sup>                                                                               | m <sup>3</sup> | 700,00 |               |         |
| <b>5<br/>d.3</b>                                  | <b>D-<br/>05.03.05</b>  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S warstwa gr. po zagęszczeniu 5 cm<br>700,00 m <sup>2</sup>                                                                    | m <sup>3</sup> | 700,00 |               |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                         |                                                                                                                                                                                   |                |        |               |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                         |                                                                                                                                                                                   |                |        |               |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                         |                                                                                                                                                                                   |                |        |               |         |

**Słownie:**