

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01. d.1 01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,884 = 0,88		
2	D-01.01. d.1 01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	1,00		
3	D-01.02.04 d.1	Demontaż hydrantu nadziemnego.	kpl.	3,00		
4	D-01.03.05 d.1	Wstawienie hydrantu podziemnego.	kpl.	3,00		
5	D-01.03.05 d.1	Rury ochronne typu AROTA śr. 110mm.	m	36,00		
6	D-01.02.04 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	884,00		
7	D-01.02.04 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie żwirowej.	m	884,00		
8	D-01.02.04 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 7 km	m ³	poz.7*0,3* 0,15 = 39,78		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
9	D-01.01.01 d.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,884 = 0,88		
10	D-02.01.01 d.2	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład.	m ³	(884*0,3* 0,3+897,7* 0,1*0,2+ 371,46* 0,27+ 1018,5* 0,15)-39,78- 148,53 = 162,27		
11	D-02.01.01 d.2	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	148,53		
12	D-02.03.01 d.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³	148,53		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		CHODNIK I ZJAZDY				
13	D-04.01.01 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²	371,46+ 1018,5 = 1389,96		
14	D-08.01. d.3 01b	Ława pod krawężniki betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15	m ³	poz.15*0,06 = 53,04		
15	D-08.01. d.3 01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm Kl. S na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.	m	884,00		
16	D-08.03.01 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.	m	897,70		
17	D-04.06.01 d.3	Podbudowa betonowa z betonu C-6/9 - grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m ²	371,46		
18	D-04.05.01 d.3	Stabilizacja piasku cementem C-3/4 - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	(884-191)* 1,5+1*1,5- 30*0,75 = 1018,50		
19	D-05.03. d.3 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm Kl. T>3,6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.	m ²	poz.17 = 371,46		
20	D-05.03. d.3 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm Kl.I T>3,6MPa.	m ²	poz.18 = 1018,50		
Razem dział: CHODNIK I ZJAZDY						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	D-02.03.01 d.4	Plantowanie powierzchni nasypów.	m ²	544,00		
22	D-09.01.01. d.4	Obsianie terenu mieszanką traw wraz z pielęgnacją.	m ²	544,00		
23	D-03.02. d.4 01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	26,00		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.4	D-05.03.04	Wypełnienie betonem C-12/15 szczeliny między jezdnią a krawężnikiem. głębokości 8 cm i szerokości 12 cm.	m	884,00		
25 d.4 05a	D-05.03.	Wypełnienie betonem asfaltowym AC 11S (KR-2) szczeliny przy krawężniku gr. 5cm i szerokości 15cm.	m	884,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: