

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ulicy Kościuszki w Warcie  
ADRES INWESTYCJI : 98-290 Warta, ul. Kościuszki  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu  
ADRES INWESTORA : Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Lewandowski (Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2020

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2020

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	494,520		
2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	217,000		
3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	273,000		
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	47,670		
5	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	95,960		
6	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	293,000		
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	217,000		
8	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	494,520		
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	441,350		
10	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	53,170		
11	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	53,170		
12	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4,000		
13	KNNR 6 0312-06	Wypełnienie szczelin głębokości 10 cm i szerokości do 20 cm masą mineralno bitumiczną między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni	m	217,000		