



Wszystkie materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania.
Stal zabezpieczyć antykorozyjnie

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA
AIIIIN - BSt500 - PRĘTY GŁÓWNE
A0 - S10S - PRĘTY MONTAŻOWE
STAL PROFILOWA - S135X

UWAGI:

- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym
- Wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy.
- Spoiny pachwowe grubości 4mm, spoiny wykonać na jak największej powierzchni łączonych elementów
- Platwie łączyć na 1/4 rozpiętości między dźwigarami,
- Stężenia poziome/pionowe z pręta $\phi 16$
- Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie

PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE
W BUDOWNICTWIE
Leszek Cisz
ul. Strzelców Kaniowskich 19A
98-200 Sieradz
Upr. Bud. nr 94/78

Investor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu Sieradz, ul. Pl. Wojewódzki		
Obiekt	Wiata obudowana garażowo-magazynowa Sieradz, ul. Podzamcze 8, dz. nr ew. 229		
Nazwa rysunku	RZUT KONSTRUKCJI		Branża budowlana
Opracował	tech. bud. Leszek Cisz nr upr. bud 94/78	12.2004	Skala 1:100 Nr rys. 3